

# Mineralgrunn



*Binder og forsterker løse og porøse mineralske flater  
Svært gode feste-egenskaper på harde betongflater  
Beskytter mot fuktighet*

På tide å oppgradere pussfasaden? Med Beckers Mineralgrunn får du en grunning som binder og forsterker porøse og støvete mineraloverflater. Egenskapene gjør at Mineralgrunn hefter meget godt på løse og porøse overflater og på harde betongflater. Malingen hindrer underlaget fra å ta opp fuktighet og slipper fukt ut, noe som minsker faren for frostsprengning. Mineralgrunn overmales med dekkmalningene våre for mineralske overflater.

## Teknisk informasjon

FORBRUK  
5 m<sup>2</sup>/l

VERKTØY  
Pensel, rull, sprøyte

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frosfritt



## Påføring

Påfør Mineralgrunn med fyldig pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte. Påfør Mineralgrunn lett uten at det danner seg film som blir på flaten.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*