

Decor Klarlakk Halvblank



*Gir en hard og motstandsdyktig overflate
Kan brukes som deklakk på beisede flater, ådringer og marmoreringer
Gir et vakkert, halvblankt sluttresultat*

Gi dører, lister og paneler et løft ved å lakkere dem. Beckers Decor Klarlakk Halvblank er en lys klarlakk til møbler, paneler og dører og andre treflater innendørs. Lakken passer også til beskytte det som er lasert eller beiset med vanntynnbar produkter.

Med Decor Klarlakk Halvblank får du en lekker, hard og sterk halvblank overflate.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Påføring

Påfør Decor Klarlakk tynt med en ren filtrulle og gå etter med en pensel.

Svært slitte flater lakkeres 2 ganger med en natts tørke mellom strøkene.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.