

Vinduskitt



*Ekstra holdbar
Fester svært godt
Myk konsistens og enkel å jobbe med*

Å kitte vinduer kan være en tålmodighetsprøve, men med Beckers Vinduskitt blir det litt enklere. Vinduskitt er basert på vegetabiliske oljer og brukes på glass og reparasjoner av kittfalsler før overmaling. Beckers Vinduskitt er svært holdbar og fester svært godt på glass, tre og metall. Den smidige konsistensen gjør det enkelt å jobbe med produktet når du påfører med kittkniv.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

BINDEMIDDEL
Olje

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Vask bort fett og sot fra overflaten. Skrap bort løs kitt og maling. Trehvite flater behandles med Grunning.

Påføre

Fyll kittfalsen godt med kitt. Jevn uten fugen med kittkniv eller sparkelspade. Vinduskitt kan overmales etter ca. 5 døgn. Påfør malingen 1-2 mm. inn på glasset.

TIPS!

Hvis Beckers Vinduskitt har blitt hardt på grunn av kulde, kan det varmes opp, for eksempel i varmt vann, til passe konsistens.

Når du er ferdig med å fuge

Unngå utslipp i avløp, eventuelle rester leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Laveste temperatur ved kitting er +5°C.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.