

Innendørsguiden

Vegger, gulv, tak, møbler og treverk



Maling med omtanke

- miljømerket kvalitetsmaling



Vårt miljøarbeid

...Beckers var den første malingsprodusenten som fikk produkter miljømerket med Svanen. Vi var tidlig ute med å investere i bærekraftig produksjon, og i dag er de fleste av våre produkter vanntynnet. Det er bra for både miljøet og for deg som skal male.

Vår Miljøpolicy

- Vi vil fortsette å utvikle vår produktportefølje mot maksimal ytelse og med minimal miljøpåvirkning.
- Vi vil bli enda mer ressurseffektive med fokus på kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.
- Vi vil fortsette å ta ansvar og delta aktivt i miljøarbeidet.

Svanemerket



Beckers var den første malingsprodusenten som fikk svanemerket sine produkter. Svanemerket betyr at produktene oppfyller de høye kvalitetskrav som stilles, samtidig med at de er miljøtilpasset både under produksjon og ved bruk.

M1 merket



Mange av våre produkter er M1 merket. M1-klassifisering kan søkes for produkter som fremmer god inneluftkvalitet. Klassifiseringen er frivillig og baseres ikke på myndighetskrav, men den anbefales for å øke anvendelsen av lavemitterende produkter.

Astma- og Allergiförbundet



Vi er stolte av å kunne leve opp til det svenske Astma- og Allergiförbundets strenge krav. Anbefalingen er en belønning for det harde arbeidet vi har lagt i å produsere produkter som er gode for innemiljøet og helsen.

Test våre ovale spann med fokus på ergonomi, miljø, enkelhet og effektivitet!

Ved å endre det tradisjonelle runde malingsspannet til en oval form, blir det betydelig mer ergonomisk å håndtere og bære for proffmaleren.

Spannet rommer også hele rullen som igjen bidrar til en enklere og mer tidseffektiv maleprosess.



Innhold

Maling med omtanke	2
Ergonomi, miljø, enkelhet og effektivitet!	4

Grunning Vegg og Tak

Scotte Grunn	10
Scotte Binder	11
Isolermaling	12
Tapetgrunn	13
Heftgrunn	14
Panelgrunn 4il	15
Scotte Snickerislip	16
Kvistlakk	17

Vegg

Mood Velvet Color	20
Mood Lasting Finish	21
Scotte GT	22
Scotte GT 7+	23
Scotte	24
Interio	25
Magnetmaling	26
Skoletavlemaling	27
Decor metall	28
Strukturmalning	29

Tak

Scotte R2	32
Scotte L2	33

Tre & Metall

Mood TrePanel/Metall	36
Living TrePanel/Metall	37
Scotte Snickerifinish	38
Panellakk	40

Gulv

Gulvmaling EP	42
Gulvmaling Plus	43
Gulvmaling Tre	44
Microbinder	45
Gulv- og Parkettlakk	46
Skisikring for gulvmaling	47

Sparkel og Fugemasse

Scotte J	50
Scotte LF	51
Scotte LH+	52
Scotte LG	53
Scotte LW	54
Scotte RW	55
Scotte RS	56
Scotte RG	57
Scotte S	58
Scotte A	59
Scotte XF	60
Scotte LSG	61
Scotte GI	62
Snickerisparkel	63

Rengjøring

Penselrens	66
Malervask	67
Malervask Plus	68
Malingsfjerner	69

Grunning Vegg og Tak





Scotte Grunn

En helmatt grunning som anvendes til vegger og tak innendørs. Grunning, vevfyller og heftgrunner i et produkt. Ingen organiske løsemidler eller film-bindere, og er egnet til allergifølsomme miljøer. Kan brekkes i alle farger.

Bruksområde: Fungerer på ulike underlag på vegger og tak innendørs.

Glans: Matt.

Egenskaper: Fungerer på ulike underlag, har god fyllevne, og gir et jevnt og fint resultat.

Bindemiddel: PVA.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 4-7 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5 t. Overmalbar etter ca 3 t.



Scotte Binder

Scotte Binder brukes til å grunne før tapetsering og oppsetting av strie/duk i tørre rom.

Bruksområde: Betong, puss, sparklede overflater, gipsplater og andre bygningsplater.

Glans: Matt.

Egenskaper: Meget god hefte-evne til underlaget.

Bindemiddel: PVA.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 4-7 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5 t. Overmalbar etter ca 3 t.



Isolermaling

Grunning og dekkmaling i ett. Beckers Isolermaling er en helmatt grunning og dekkmaling for vegger og tak innendørs.

Bruksområde: Fungerer på ulike underlag som vegger og tak innendørs.

Glans: Helmatt.

Egenskaper: Malingen bidrar til å hindre gjennomslag av nikotin-, brann-, sot- og vannskader.

Bindemiddel: Alkyd.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 6t.



Tapetgrunn

En hvit, matt grunning spesielt utviklet for grunning på tapet før sparkling eller maling. Når du grunner med Tapetgrunn, reduserer du risikoen for bobler og at tapeten løsner fra underlaget.

Bruksområde: Spesielt utviklet for grunning av tapet og sugende overflater

Glans: Matt.

Egenskaper: Reduserer risikoen for blemmer og fester tapeten til underlaget. Har gode isolerende egenskaper.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 5-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 6t.



Heftgrunn

Grunning med ekstra god heft til harde, ikke-sugende underlag.

Bruksområde: Den brukes primært innendørs på industrilakkerte, forzinkete/galvaniserte, aluminium, kobber og harde PVC-overflater. Heftgrunn kan også brukes som grunning på detaljer utendørs som ikke krever rustbeskyttelse.

Glans: Matt.

Egenskaper: Grunning med ekstra gode hefte-egenskaper, tørker raskt og kan overmales med vanntynnbar dekkmaling.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 10 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

14 **Tørketid:** Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 5t.



Panelgrunn 4 i 1

Grunning- og dekkmaling til trepaneler innendørs. Kvist-, forsegling-, grunn- og dekkmaling i ett. Enklere blir det ikke!

Bruksområde: Vegger, tak, dører, list og paneler innendørs. Kvist-, forsegling-, grunn- og dekkmaling i ett.

Glans: Matt.

Egenskaper: Fire funksjoner i en maling: Kvist, sperre, grunning og dekk. Effektiv mot gjennomslag fra gulnet tre kvistgjennomslag. Effektiv på nikotin-, sot- og vannskadde treoverflater.

Bindemiddel: Alkyd.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Støvtørr etter ca 2t. Overmalbar etter ca 16t.



Scotte Snickerislip

Grunning til treverk innendørs. Scotte Snickerislip er egnet til både nytt- og tidligere malt treverk. Scotte Snickerislip hefter særdeles godt og tørker raskt.

Bruksområde: Innendørs treverk.

Glans: Matt.

Egenskaper: Grunning med ekstra gode hefte-egenskaper. Tørker raskt.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 4t.



Kvistlakk

Kvistlakk reduserer risikoen for gjennomslag fra kvist når du maler tre innendørs. Kvistlakken er skånsom mot mennesker og miljøet fordi den ikke inneholder sterke løsemidler.

Bruksområde: Innendørs treverk.

Glans: Blank.

Egenskaper: Reduserer risiko for gjennomslag av kvist.

Bindemiddel: Vinylacetat-etylen (VAE).

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 7-10 m²/l

Verktøy: Pensel.

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 0,5t.

Vegg





Mood Velvet Color

Ultramatt veggmaling av høyeste kvalitet, egnet til rom der man ønsker et eksklusivt, helmatt sluttresultat.

Bruksområde: Egnet til maling av vegger med utmerket fargegjengivelse og en flott dybde i mørke nyanser. Vaskbar og gir en jevn overflate fri for forstyrrende reflekser.

Glans: Helmatt.

Egenskaper: Fantastisk dekkevne, hurtigtørkende og lett å male med.

Bindemiddel: Akryl

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Mood Lasting Finish 2i1

Kombinert grunn- og dekkmaling, krever kun to strøk uten grunning for å oppnå et jevnt resultat. Gir en vaskbar og svært slitesterk, matt overflate.

Bruksområde: Hefter godt og er beregnet på de fleste innendørs veggoverflater med høy slitasje.

Glans: Matt

Egenskaper: Krever kun to påføringer uten grunning. Gir en vaskbar og meget slitesterk matt overflate med jevn finish.

Bindemiddel: Akryl

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Scotte GT

Veggmaling av høyeste kvalitet i 100% akryl, hvilket gjør malingen meget robust, vaskbar og slitesterk.

Bruksområde: Umalte og tidligere malte eller tapetserte vegger innendørs. Hefter godt på de fleste underlag og er beregnet på overflater med høy slitasje.

Glans: Helmatt, silkematt og halvmatt.

Egenskaper: Lett å male med, dekker godt, tørker raskt og gir en meget robust, slitesterk og vaskbar overflate.

Bindemiddel: Akryl

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6–8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Scotte GT 7+

Oppfyller krav til vaskbarhetsklasse 1. Meget god hefteevne til tidligere malte overflater. Tåler godt mekanisk slitasje. Miljøvennlig og kvalitetsikret (M1 og Svanemerket).

Bruksområde: Umalte og tidligere malte eller tapetserte vegger innendørs. Hefter godt på de fleste underlag og er beregnet på overflater med høy slitasje.

Glans: Matt (7)

Egenskaper: Dekker svært godt, ingen sideglans, fingermerke resistent, meget slitesterk og godkjent i vaskelasse 1.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8–9 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Scotte

Ekstra skånsom mot miljøet ettersom den ikke inneholder organiske løsemidler og filmdannere. Passer meget godt i allergifølsomme miljøer som barnehager, førskoler og sykehus.

Bruksområde: Umalte og tidligere malte eller tapetserte vegger innendørs. Hefter godt på de fleste underlag og er beregnet på overflater med normal slitasje.

Glans: Helmatt, matt og halvmatt.

Egenskaper: Lett å male med, dekker godt, tørker raskt og gir en meget robust, slitesterk og vaskbar overflate.

Bindemiddel: PVA

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Interio

Innendørs vanntynnet maling til tak og vegger.

Bruksområde: Umalte og tidligere malte eller tapetserte vegger og tak innendørs. Hefter godt på de fleste underlag.

Glans: Helmatt, matt, silkematt og halvmatt.

Egenskaper: Lett å male med, dekker godt, tørker raskt og gulner ikke

Bindemiddel: PVA

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Magnetmaling

Matt, mørkegrå maling som gjør at magneter fester seg. Gjør vegg, skapdøren eller møblene til oppslagstavle. Få orden i kaoset!

Bruksområde: Spon, gipsplater og tapet. Perfekt som oppslagstavle i hjemmet, på kontoret eller i konferanse-lokalet.

Glans: Matt.

Egenskaper: Den er overmalbar uten å miste funksjonaliteten.

Bindemiddel: PVA.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 4-5 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sparkelspade.

Tørketid: Overmalbar etter ca 24t.



Skoletavlemaling

Tavlemaling som gir en matt overflate, som man kan skrive og tegne på med kritt. Malingen kan dessuten brekkes slik at du kan male den klassiske sorte tavlen i din egen favorittfarge.

Bruksområde: Umalte og tidligere malte eller tapetserte vegger innendørs.

Glans: Matt.

Egenskaper: Gir en lekker matt og skrivbar overflate.

Kan brekkes i valgfri farge. Lett å holde ren.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 9 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Støvtørr etter ca. 2t. Overmalbar etter ca. 6t.



Decor Metall

Decor Metall er en halvblank, vanntynnet grunning- og dekkmaling med høy kvalitet til bruk innendørs. Malingen finnes som gull eller sølv, og kan brekkes om til mange andre metallfarger.

Bruksområde: Møbler, vegger og tak.

Glans: Halvblank.

Egenskaper: Gir en vakker metallisk og vaskbar overflate.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 7- 8 m²/l.

Verktøy: Rull og pensel.

Tørketid: Støvtørr etter ca. 4t. Overmalbar etter ca. 12t.



Strukturmaling

Malingen gir et grovt, helmatt murpuss-lignende utseende når du maler på malte eller umalte overflater.

Bruksområde: Malte eller umalte overflater i tørre rom som soverom, stue eller entre.

Glans: Helmatt.

Egenskaper: Gir et grovt, puss-lignende utseende. Gulner ikke og lukter minimalt ved påføring og tørking.

Bindemiddel: PVA.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 1 - 2,5 m²/l.

Verktøy: Pensel og rull.

Tørketid: støvtørr etter ca. 2t. Overmalbar etter ca. 16t.

Tak





Scotte R2

Scotte R2 er en ekstra matt refleksfri takmaling, spesielt beregnet på flater innendørs som er utsatt for lys fra lav vinkel, risiko for sideglans og skjolder. Proffmalerens favoritt!

Bruksområde: Kan brukes på de fleste takflater i f.eks. entre, kjøkken, trappeoppgang, osv.

Glans: Helmatt.

Egenskaper: Malingen tørker raskt og har utmerket dekkegenskaper.

Bindemiddel: PVA.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.



Scotte L2

Helmatt maling med svært lav vekt, noe som ergonomisk er skånsomt for deg som er yrkesmaler.

Bruksområde: Brukes fortrinnsvis på sparklede tak, men også på andre typer overflater innendørs.

Glans: Helmatt.

Egenskaper: Malingen har svært lav vekt. Lukter minimalt ved påføring og tørking, og spruter minimalt med rulle.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 3-5 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 3t.

Tre & Metall





Mood Tre&Panel/Metall

Vår beste maling til tre, panel og metall. Et vakkert fløyelsmykt utseende i helmatt, halvblank og blank. Hard og ekstra slitesterk overflate med suveren utflyt.

Bruksområde: Tre, panel og metall innendørs.

Glans: Helmatt, Halvblank og blank.

Egenskaper: Meget enkel å påføre og gir et vakkert, svært jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: Støvtørr etter ca 2t. Overmalbar etter ca 4t.



Living Tre&Panel/Metall

Maling til tre, panel og metall. Enkel påføring. Hard og ekstra slitesterk overflate med suveren utflyt.

Bruksområde: Tre, panel og metall innendørs.

Glans: Halvmatt, halvblank og blank.

Egenskaper: Gir en jevn og fin overflate som ikke gulner.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: Støvtørr etter ca 4t. Overmalbar etter ca 8t.



Scotte Snickerifinish

Maling til tre og panel innendørs. Malingen hefter svært bra, er lett å påføre, flyter godt ut og har gode dekkegenskaper.

Bruksområde: Maling til tre og panel innendørs.

Glans: Halvblank og blank.

Egenskaper: Lett å påføre og har god dekkegenskaper. Svært god hefteevne.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: Støvtørr etter ca 4t. Overmalbar etter ca 6t.



Panellakk

Panellakk er en halvmatt klarlakk med UV-beskyttelse til lakkering av vegg- og takpaneler innendørs. Produktet kan også brukes til å lakkere papirtapeter og som lasering på møbler og gulv.

Bruksområde: Vegg- og takpanel innendørs, samt møbler og gulv.

Glans: Halvmatt.

Egenskaper: Forsterket med UV-beskyttelse som beskytter treet, utsetter treet gulning og gir en fin og lettstelt overflate.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Støvtørr etter ca 0,5t. Overmalbar etter ca 2t.

Gulv





Gulvmaling EP

2-i-1 grunning og toppstrøk i ett. Vanntynnet 2-komponent epoksymaling til innendørs betonggulv.

Bruksområde: Betongulv utsatt for moderat belastning f.eks. i fellesarealer i leilighetsbygg, garasjer og vaskerom.

Glans: Blank.

Egenskaper: Gir en sterk overflate, tåler kjemiske og mekaniske påkjenninger.

Bindemiddel: Epoksy.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 7-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Overmalbar etter ca 16t.



Gulvmaling Plus

En blank vanntynnet gulvmaling med svært høy kvalitet, til innendørs betonggulv.

Bruksområde: Innendørs betonggulv.

Glans: Blank.

Egenskaper: Malingen er enkel å påføre og gir et svært slitesterkt og dekkende sluttresultat.

Bindemiddel: Polyuretanakrylat.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 3t.



Gulvmaling Tre

Gulvmaling Tre er en vanntynnbar gulvmaling med høy kvalitet, for maling av tregulv innendørs.

Bruksområde: Tregulv innendørs.

Glans: Halvblank.

Egenskaper: Har høy kvalitet, dekker godt, er slitesterk og gir et holdbart sluttresultat. Skånsom mot både mennesker og miljø.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull.

Tørketid: Støvtørr etter ca 4t. Overmalbar etter ca 8t.



Microbinder

En vanntynnbar støvbinder for betong-og mineralgulv.

Bruksområde: Betong-og mineralgulv innendørs.

Glans: Matt.

Egenskaper: Meget god støvbinding. Missfarger ikke overflaten.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 6-8 m²/l.

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte.

Tørketid: ca 2t.



Gulv- og Parkettlakk

En vanntynnet klarlakk av høy kvalitet som brukes til å behandle alle typer tre- og parkettgulv innendørs. Beskytter treet og gir en slitesterk og vaskbar overflate.

Bruksområde: Alle typer tre- og parkettgulv innendørs. Brukes også til gulvflater malt med Gulvmaling Pluss.

Glans: Matt, halvmatt og blank.

Egenskaper: Gir en slitesterk og vaskbar overflate som utsetter treet for gulning.

Bindemiddel: Akryl.

Vanntynnet: Ja.

Forbruk: 8-10 m²/l.

Verktøy: Pensel.

Tørketid: Støvtørr etter ca 1t. Overmalbar etter ca 3t.



Sklisikring for gulvmaling

Beckers Antiskli malingstilsetning er et tørt pulver som tilsettes i gulvmaling eller lakk for å få en grovere overflate. En grov overflate reduserer risikoen for skli-ulykker såvel inne som ute.

Bruksområde: Antiskli malingstilsetning tåler mekaniske påkjenninger og passer derfor også godt i garasje og kjeller.

Egenskaper: Reduserer risikoen for skliulykker og gir en grov overflate som tåler mekaniske belastninger. Kan brukes inne og ute.

Påføring:

Sklisikringen blandes i siste strøket for å få best mulig sklisikring. Hvis det stilles store krav til rengjøring av gulvet, kan den tilsettes i det nest siste strøket. Normalt tilsettes en pakke til 4 liter maling eller lakk. Mengden kan varieres for å gi ulike grader ruhet.

Sparkel





Scotte J

Skjøtesparkel

Finkornet fuge- og skjøtesparkel med god fyllevne for vegger og tak innendørs. Sparkelen passer til sparkling av skjøter og til ilegging av papirremse. Scotte J brukes primært på gips og andre bygningsplater, hvor plateskjøtene skal sparkles med remse og sparkel.

Egenskaper: Ekstra god hefte-egenskaper til overflate og skjøtesparkling. Lang åpentid og smidig konsistens.

Farge: Lysegrå.

Forbruk: Sparkling av skjøter: ca 0,3 liter per meter skjøt ved strimling og to ganger sparkling.

Påføring: Bruk stålsparkel ved påføring. Slipte flater støvtørkes før maling. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 2 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte LF

Finkornet lett håndsparkel

Finkornet, lett håndsparkel med god fyllevne på betong, lettbetong, murpuss, tegl, gipsplater og tapetskjøter, men også for bredsparkling når det trengs ekstra jevn overflate.

Egenskaper: Finkornet, lett å sparkle i tynne lag innendørs.

Farge: Hvit.

Materialbehov: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse ca 1 liter pr m². Sparkling av skjøter: ca 0,3 liter per meter skjøt ved strimling og to ganger sparkling.

Påføring: Bruk stålsparkel ved påføring. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 4 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.





Scotte LH+

Mediumkornet håndsparkel

Meget høyt teknisk nivå, blant annet på smidighet, slipbarhet og fyllevne. Scotte LH+ er en mediumkornet håndsparkel med høy fyllevne egnet for skjote- og bredsparkling innendørs i tørre rom.

Egenskaper: Høy fyllevne. Meget enkel å sparkle ut og lett å slippe. Godt underlag for videre behandling. Grunn for tapetsering.

Farge: Lysegrå.

Materialbehov: Ved bredsparkling 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Bruk stålsarkel ved påføring. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 5 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte LG

Grovkornet lett håndsparkel

Grovkornet lett håndsparkel med meget god fyllevne. Sparkelen kan legges i tykke lag og er egnet til reparasjon av skader innendørs. Bruk Scotte LG hvis du skal sparkle skjoter, bredsparkle eller jevne ut dype hull.

Egenskaper: Ferdigblandet grovkornet lett håndsparkel med meget god fyllevne. Kan brukes på betong, lettbetong, puss, fliser og gipsplater.

Farge: Lysegrå.

Forbruk: Ved bredsparkling 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Bruk stålsarkel ved påføring.

Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 8 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte LW

Finkornet lett våtromssparkel

Finkornet lett våtromssparkel med god fyllevne til våtrom innendørs. Passer til rom hvor et vanntett resultat er nødvendig. Sparkelen kan brukes i våtrom, på betong, lettbetong, puss, flis og vev/tapet samt gips- og andre byggplater.

Egenskaper: Høy fyllevne og høyeste hefteevne og vannavstøting.

Farge: Lyseblå.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m². Sparkling av skjøter: ca 0,3 liter per meter skjøt ved strimling og to ganger sparkling.

Påføring: Bruk stålsparkel ved påføring. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 3 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte RW

Rullesparkel våtrom

Mediumkornet, rullbar våtromssparkel med meget god fyllevne. Brukes innendørs på underlag av betong, lettbetong, puss, murstein, vev/tapet, samt gips og andre bygningsplater som krever vannfast sparkel.

Egenskaper: Den smidige konsistensen gjør den meget lett å påføre med rull. Gir ekstra vannfast underlag før maling og tapetsering.

Farge: Lysblå.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påføres med rull, vent ca 10 minutter, jevnes med stålsparkel. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 3 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte RS

Rulle og Sprøytesparkel

Ferdigblandet mediumkornet, lett rulle- og sprøyte-sparkel. Enkel påføring og god fyllevne gjør det enklere å sparkle skjøter og bredsparkle betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere sparklede og malte flater innendørs.

Egenskaper: Enkel påføring med god fyllevne.

Farge: Hvit.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påfør med rulle eller egnet sparkelsprøyte og jevn flaten med stålsparkel. Slapte flater støvtørkes før påfølgende sparkling eller maling.

Maks tykkelse: 5 mm.

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte RG

Rullesparkel

Ferdigblandet, smidig og grovkornet rullesparkel for bredsparkling i tykke lag innendørs. Sparkelen passer perfekt til å sparkle malt glassfiber. Sparkelen fyller ujevnheter godt og gir en jevn og fin overflate.

Egenskaper: Lett å påføre og fordele ved hjelp av rulle.

Farge: Hvit.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påfør med rulle, vent i rundt 10 minutter og jevn ut med en sparkelspade. Slapte flater støvtørkes før påfølgende maling eller tapetsering. Ved tapetsering bør sparkelflatene grunnes.

Maks tykkelse: 3 mm.

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte S

Sprøytesparkel

En mediumgrov sprøytesparkel for skjøte- og bredsparkling. Scotte S brukes på betong, lettbetong, puss, gipsplater. Sparkelen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte.

Egenskaper: Høy fyllevne og god vedheft.

Farge: Hvit.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m². Sparkling av skjøter: ca 0,3 liter per meter skjøt ved strimling og to ganger sparkling.

Påføring: Bruk stålsparkel ved påføring. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 3 mm.

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte A

Sprøytesparkel

Ferdigblandet, smidig mediumkornet sprøytesparkel for bredsparkling, skjøtesparkling, ilegging av remse og sluttbehandling av vegger og tak innendørs i tørre rom.

Egenskaper: Smidig og lett sprøytesparkel.

Farge: Hvit.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påfør med egnet sparkelsprøyte. Den smidige konsistensen gjør at sparkelen er meget lett å påføre og fordele, deretter jevnes overflaten med en stålsparkel.

Maks tykkelse: 3 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte XF

Mediumkornet sprøytesparkel

Sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne for bredsparkling og øvrig sparkling innendørs hvor en fin overflate ønskes. Spesielt beregnet for renovering av grove overflater.

Egenskaper: Høy fyllevne.

Farge: Lysegrå.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Bruk sparkelsprøyte ved påføring. Etterjevnes med en stålsparkel. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 5 mm.

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.

Scotte LSG

Mediumkornet sprøytesparkel

Sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne for bredsparkling og øvrig sparkling innendørs hvor en jevn, malingsklar overflate ønskes. Spesielt beregnet for renovering av grove overflater.

Egenskaper: Høy fyllevne, lett å slippe og synker lite.

Farge: Lysegrå.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Bruk sparkelsprøyte ved påføring. Etterjevnes med en stålsparkel. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 5 mm

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Scotte GI

Pulversparkel

Pulversparkel med best fyllevne for reparasjon av sprekker, hull og til finsparkling av vegger og tak innendørs.

Egenskaper: Meget høy fyllevne, lett å slippe, gjennomherdes raskt og krymper ikke under tørking.

Farge: Hvit.

Forbruk: Bredsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påføres med stålsparkel. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 30 mm.

Tørketid: Overmalbar etter ca 12 timer. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.



Snickerisparkel

Ekstra finkornet sparkel til treverk

Sparkel til treverk og møbler innendørs. Jevner ut skader og ujevnheter på tremøbler, dører, lister og panel. God hefteegenskaper og hurtigtørkende.

Egenskaper: Fyller godt, synker lite og lett å slippe.

Farge: Hvit.

Forbruk: Helsparkling ved 1 mm tykkelse, ca 1 liter pr m².

Påføring: Påføres med Japansparkel eller stålsparkel. Laveste påføringstemperatur +5°C.

Maks tykkelse: 3 mm

Tørketid: Slippe og overmalbar etter ca 1 time. Tørketiden avhenger av temperatur, luftfuktighet og tykkelse.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med vann.

Rengjøring





Penselrens

Penselrens løser opp de fleste malingene på markedet. Hvis du skal ta en kort puse fra malingen, kan du bruke Penselrens for å holde penslene i god stand. Dessuten er den skånsom mot miljøet siden den ikke inneholder noen miljøgifter.

Egenskaper: Løser opp, og fjerner maling fra penslene, samt at den holder de i god stand. Inneholder ingen miljøgifter.

Påføring:

Det beste er å rengjøre verktøyet rett etter at malingsarbeidet er avsluttet. Tørk av så mye maling som mulig fra penselen eller verktøyet. Hell opp passe mengde penselrens i et kar. Dypp penselen noen ganger i Penselrensen til all maling er fjernet. Skyll godt i vann, eventuelt sammen med litt oppvaskmiddel. Er malingen tørket, bør penselen stå noen døgn i Penselrens. Gni penselen så mot bunnen i karet, så igjensittende maling løsner. Skyll godt med vann.



Malervask

Ferdigblandet vaskemiddel for effektiv rengjøring innendørs før maling. Beckers Malervask tar bort fett og smuss m.m. Behandlede overflater blir rene og mattes ned, noe som gir et bra feste for ny maling. Beckers Malervask kan også anvendes til grovrengjøring av f.eks. sotete overflater eller andre svært møkkete overflater.

Egenskaper: Produktet er ferdigblandet og det kreves ingen skylling. Godt for miljøet.

Påføring:

Påfør løsningen med sprayflasken. Løsningen er ferdigblandet og danner et skum på den overflaten du vil rengjøre. La middelet virke i noen minutter, tørk deretter av overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Hvis du bruker en klut av et annet materiale, må du bruke mer vann ettersom slike kluter ikke suger opp de møkkete rengjøringsrestene like godt.

Merk: Blanke overflater mattes ned av behandlingen. Beckers Malervask er biologisk nedbrytbart. Inneholder < 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer (vaskeaktive midler).



Malervask Plus

Malervask Plus er et rengjøringsmiddel som blandes ut og brukes på alle flater innendørs før maling. Vasken fjerner fett og smuss effektivt. Ved bruk av Malervask Plus blir flatene rene og mattere, noe som gir godt feste når du påfører ny maling. Produktet kan også brukes til grovrengjøring på sotete og andre svært skitne flater. Når du har vasket med Malervask Plus, er de fleste flater klare til overmaling.

Egenskaper: Svært effektivt rengjøringsmiddel som er skånsomt mot miljøet.

Påføring:

BLANDING: 2 dl Malervask Plus til ca. 1 liter vann.

BRUK: Påfør vaskemiddelet med svamp eller børste nedenfra og opp og la det virke noen minutter. Skyll med vann. På svært skitne flater kan det være nødvendig å skrubbe med rotbørste eller lignende før skylling.



Malingsfjerner

Malingsfjerner er et effektivt, vanntynnet middel som fjerner gammel maling inne og ute. Middelet brukes på olje-, alkyd- eller latexbasert maling og lakk på tre, mur og metall. Malingsfjerner kan også brukes til å fjerne plastisolasjon på plater. Malingsfjerner etser ikke på glass, aluminium eller galvaniserte plater.

Egenskaper: Fjerner effektivt maling på tre, mur og metall. Kan brukes både inne og ute. Siger ikke på stående overflater.

Påføring: Påfør Malingsfjerner med pensel til et heldekende lag. Unngå å legge for tynt lag. Middelet kan normalt ligge på over natten uten at det tørker inn. Ved høye temperaturer eller direkte sollys kan tynt plast legges på flaten for å hindre at middelet tørker. Virkningstiden varierer fra 20 minutter til 24 timer avhengig av malingstype, antall lag, lagenes alder og temperatur. Virkningstiden øker med høy temperatur. For fjerning av harde eller glatte flater, påføres først et tynt lag over hele flaten og så venter i 30 minutter før flaten dekkes helt med et nytt og tykkere lag med Malingsfjerner.



Vi reserverer oss for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25C, 0976 Oslo,

Telefon: +47 22 80 32 90

E-post: post@tikkurila.no

www.beckers.no