

# Scotte LH Sparkel



*Allsidig produkt med høy kvalitet  
Middels grov sparkel til vegger og tak innendørs  
God fyllevne og gir et meget godt grunnlag for maling og tapetsering*

Gjør sparklingen enklere uten å fire på kvaliteten. Scotte LH er en lett håndsparkel til sparkling av vegg og sprekker innendørs. Sparkelen har god fyllevne og er enkel å bruke på de fleste underlag på vegger og tak før maling eller tapetsering.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
1 l/m<sup>2</sup>

VERKTØY  
Stålsparkel

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 0 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Påføre

Påfør Scotte LH med stålsparkel. Maks tykkelse på lag er ca 5 mm. Slipte flater støvtørkes før påfølgende tapetsering eller maling. Sparklede flate bør forlimes før tapetsering.

Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i følge EN 13963.

## Når du er ferdig med å sparkle

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*