

Beckers Snickerisparkel



*Jevner ut skader og ujevnheter på tremøbler og dører, lister og panel
Gode feste-egenskaper og hurtigtørkende
Bærer grunning og dekkmalning meget godt*

Snickerisparkel er en vanntynnbar sparkel til bruk på snekker- og trearbeider og tremøbler innendørs. Produktet passer for flekk- og bredsparkling. Med Snickerisparkel er det enkelt å reparere ujevnheter i møbler og så male over. Snekkersparkel fester godt og tar opp grunning og dekkmalning svært bra.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Overmalbar etter 1 time. Tørketid er 1 time.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte overflater skal rengjøres med Beckers Malervask. Absorberende underlag og rene treflater skal grunnes med Snickerislip eller Primer Grunning Tre & Panel før sparkling.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522