

Beckers Sparkel Fin



*Gir en ekstra fin og jevn overflate
Gir best mulig underlag for tapetsering og maling
God fyllevne*

Sparkel Fin er et finkornet, ferdigblandet, hvitt sparkel til vegger og tak innendørs. Sparklet passer bra til tapetskjøter og sparkling for ekstra glatt resultat. Hvis du skal tapetsere eller male veggene, gir Sparkel Fin det best mulige underlaget å jobbe på.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
Sparkling av 1 mm tykkelse, ca. 1 liter/m²

VERKTØY
Sparkel

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten er tørt etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal gjøres på tørre godt bundne og rengjorte flater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522