

Beckers Sparkel Grov



*Svært god til bredsparkling av grove flater
Passer til sparkling i tykke lag*

Sparkel Grov er en ferdigblandet sparkel til bred sparkling av grove overflater på vegger og tak innendørs. Sparkelen kan legges på i tykkere lag og er spesielt godt egnet hvis du harsprekker som skal fylles igjen. For best mulig resultat bør Sparkel Grov sparkles over med finkornet sparkel før maling.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
Sparkling av 1 mm tykkelse, ca. 1 liter/m²

VERKTØY
Sparkel

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten er tørt etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal gjøres på tørre, godt bundne og rengjorte flater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522