

Beckers Sparkel Medium



*Middels kornet sparkel som passer de fleste sparkeljobbene
Svært lett å sparkle og slippe
Gir god overflate for maling og tapetsering*

Sparkel Medium er en mellomkornet sparkel som kan brukes på de fleste underlag. Sparkelen er godt egnet til skjøter og bred sparkling, men er også godt egnet til andre sparkelarbeider. Det er lett å sparkle og lett å slippe. Sparkle med Sparkel Medium før du tapetserer eller maler veggene. Du kommer ikke til å angre!

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
Sparkling av 1 mm tykkelse, ca. 1 liter/m²

VERKTØY
Sparkel

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal gjøres på tørre, bundne og rengjorte flater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522