

Decor Klarlakk Matt



*Gir en hard og motstandsdyktig overflate
Kan brukes som topplakk på beisede flater, ådringer og marmoreringer
Gir et vakkert, matt sluttresultat*

Beckers Decor Klarlakk Matt er en transparent, matt klarlakk til møbler, paneler, dører og lister og andre treflater innendørs. Lakken passer også til beskytte det som er lasert eller beiset med vanntynnbar produkter. Med Decor Klarlakk Matt får du en lekker, hard og slitesterk matt overflate.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 10 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at overflatene er rene og støvfrie.
Tidligere malte treflater skal slipes og avstøves.
Påført trebeis skal tørkes av med en klut eller svamp til overflaten er nesten tørr. Vent 6 timer, slip deretter eventuelle fiberreisinger og lakker med Decor Klarlack.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.