

EPX-V Gulvmaling Komponent B



*Gir en sterk overflate
Tåler kjemiske og mekaniske påkjenninger
Spesielt tilpasset industri, lager, garasje og våtrom*

Lei av den grå og triste fargen på betongen? Mal den med EPX-V Gulvmaling. EPX-V Gulvmaling er en blank 2-komponent epoxy maling som brukes til å male malte, og umalte betonggulv som utsettes for kjemiske og mekaniske belastninger, som for eksempel industri-, lager-, garasje- og våtromsgulv. EPX-V Gulvmaling A-base brukes med EPX-V Gulvmaling Komp. B.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Høyblank

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

BINDEMIDDEL
Epoxy

VOC
Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 170221