

EPX-V Primer Komponent A



*Brukes som grunning og feste-primer på f.eks. betong
Fester svært godt på harde flater
Tørker raskt og kan overmales etter 2 timer*

Lei av den grå og triste fargen på betongen?
Grunn med EPX-V Primer før du maler for å få et optimalt resultat. Becker EPX-V Primer er en matt 2-komponent epoxyprimer som brukes som grunning/feste-grunning på gamle og nye ubehandlede betongflater, keramiske og glatte flater innendørs. Det kan også brukes til å grunne tidligere epoxylakkerte gulv som skal males med EPX-V Gulvmaling. Malingen tørker raskt og kan overmales etter to timer.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

BINDEMIDDEL
Epoxy

VOC

Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 210121