

EPX-V Primer Komponent B



*Kan brukes både som grunning og primer på betong
Fester svært godt på harde flater
Tørker raskt og kan overmales etter 2 timer*

Lei av den grå og triste fargen på betongen? Grunn med EPX-V Primer før du maler, og få et vellykket resultat. Beckers EPX-V Primer er en matt 2-komponent epoxy primer som brukes som grunnfarge / primer på gamle og nye ubehandlede betongoverflater innendørs og som festeprimer på keramiske og glatte underlag. Den kan også brukes som grunning på tidligere epoxy-malte gulv som skal ferdigbehandles med EPX-V Golvmaling. Malingen tørker raskt og kan overmales etter bare to timer.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull

BINDEMIDDEL
Epoxy

VOC

Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Påføring

BLANDING: 1 del EPX-V Primer Komp. B blandes med 3 deler EPX-V Primer Komp. A.

LES BRUKSANVISNINGEN PÅ KOMP A.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 210121