

Elit Edeltrelakk



Vannavstøtende

Gir en fyldig overflate med vakker dybde

Forsterket med UV-beskyttelse for lenger holdbarhet

Beckers Elit Edeltrelakk er en blank klarlakk som brukes for å lakkere edeltre som teak og eik. Lakken kan med fordel brukes på inngangsdører, hagemøbler og andre dører, lister og panel utendørs. Lakken har en svak bruk pigment som gir en fyldig, blank og vannavstøtende overflate med en lekker dybde. I tillegg er den forsterket med UV-beskyttelse for lengre holdbarhet.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 10 m²/l

GLANS
Høyblank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 7 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 6 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Vask skitne overflater med Beckers Terrasstevask. Børst, skrap og slip løs lakk og grått, porøst tre. Slip deretter overflaten lett for å fjerne eventuelle fiberreising og støv av. For best resultat, bruk en myk, syntetisk flat egnet pensel.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.