

Elit Treolje



Beste kvalitet

Vannavstøtende og lett å vedlikeholde

Gir et glansfritt resultat og framhever treets egen struktur

Elit Treolje er en olje til årlig behandling av all slags ubehandlet, trykkimpregnert eller tidligere oljet tre utendørs, som terrassebord, terrasser og hagemøbler. Olje i god kvalitet, motvirker uttørking og sprekkdannelser og gjør overflaten vannavvisende og enkel å vedlikeholde.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 10 m²/l

VERKTØY
Klut, pensel, svamp

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 10 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 8 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

BINDEMIDDEL
Olje

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Vask nye ubehandlede områder og tidligere oljede områder med Terrassevask. Skyll grundig etterpå og la treet tørke. Børst og puss overflaten for å fjerne porøst eller grått tre.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 100522