



# Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Front Fasadebeis

Tikkurila Norge AS  
Stanseveien. 25c  
0976 Oslo

Produktnavn:  
Bindemiddel:  
Tynningsmiddel:

Front Fasadebeis  
Alkydmodifisert akryl  
Vann

### Bruksområde

Front Fasadebeis er en løsemiddelfri beis basert på alkydmodifisert akryl til utvendig bruk på trefasader. Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

Renhold:  
Nymalte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3–5 uker).

Vask av malte flater:

Det anbefales vedlikeholdsvask av overflatene hvert år. Benytt Beckers

Utendørsvask. Bearbeid overflaten med en myk børste og skyll med vann. På overflater med alger eller overflatesopp benyttes Beckers Alge & Soppvask. Se produktdatablader for anvisninger om bruk.

Vedlikehold:

Ved ommaling – se produktdatablad. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og forurensninger. I belastede miljøer vil husfasadene få større påkjenninger. Nødvendig vedlikehold utføres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette kan fremtre som fargeendring og glanstap.

### Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Hull, sprekker og skader i malingsfilmen utbedres så snart som mulig for å unngå følgeskader. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

### Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

### Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.