



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Mineral Novasil Fasademaling

Tikkurila Norge AS
Stanseveien. 25c
0976 Oslo

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Mineral Novasil Fasademaling
Akryl, silikonmodifisert
Vann

Bruksområde

Mineral Novasil Fasademaling er en vannfortynnbar silikonmodifisert akrylmaling som beskytter betong og pussede overflater. Mineral Novasil Fasademaling benyttes på nye umalte overflater og overflater som tidligere er malt med akrylmaling. Mineral Novasil Fasademaling benyttes på sementpuss, betong, lettbetong, fibersement, fiberforsterkede mineralplater hvor det ønskes en diffusjonsåpen maling.

Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Nymalte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3–5 uker).

Vask av malte flater: Det anbefales vedlikeholdsvask av overflatene hvert år. Benytt Beckers fasadevask fortynnet i henhold til produktdatabladet.

Vedlikehold: Ved ommaling – se produktdatablad.
Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og forurensninger. I belastede miljøer vil husfasadene få større påkjenninger. Nødvendig vedlikehold utføres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette kan fremtre som fargeendring og glanstap.

Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Hull, sprekker og skader i malingsfilmen utbedres så snart som mulig for å unngå følgeskader. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.