



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Mood Professional 05

Tikkurila Norge AS
Stanseveien. 25c
0976 Oslo

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Mood Professional 05
Akryl
Vann

Bruksområde

Mood Professional 05 er en helmatt akrylmaling beregnet for innendørs maling av dør, vindu, panel, listverk og metalloverflater med mer mm. Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Nymalte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (ca 2 uker).
Vask av malte flater: Produktet kan vaskes. Vask fra hjørne til hjørne med ren, fuktig svamp, bomullsklut eller bomullsmopp. Mikrofiberklut el. lignende skal ikke benyttes. Bruk et mildt rengjøringsmiddel fortynnet med rent, lunkent vann. Metallsvette, som har oppstått når det f.eks. er gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjernes med et rent viskelær. Før ommaling benyttes Beckers malervask.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold kan påvirke vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov. Ved ommaling – se produktdatablad

Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.