



# Beckers Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Panelgrunn 4i1

Tikkurila Norge AS Stanseveien. 25c 0976 Oslo	Produktnavn: Bindemiddel: Tynningsmiddel:	Panelgrunn 4i1 Vanntynnet, modifisert alkyd Vann
---	---	--

### Bruksområde

Panelgrunn er en vanntynnet alkydmaling til innvendig bruk, hindrer effektivt mot kvistgjennomslag, nikotin-, sot og vannskjolder.

Underlag: Panel med fare for gjennomslag i tørre rom.  
Påføring: Pensel, rull eller sprøyte.  
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

Renhold: Støvtørking med tørr klut/mopp.  
Vask av malt flate: Produktet skal ikke vaskes. Vask gir skjolder

### Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

### Innemiljø / emisjon

Emisjon ( FLEC-måling ):  
4 uker: ( ikke oppgitt )  
26 uker: ( ikke oppgitt )

Det er utarbeidet eget Produkt-datablad og Sikkerhets-datablad for produktet.

### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhets-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.