



Beckers Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Beckers Silikatmaling

Tikkurila Norge AS
Stanseveien. 25c
0976 Oslo

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Beckers Silikatmaling
Kalivannglass, stabilisert
Vann

Bruksområde

Beckers Silikatmaling er en vannbasert en- komponent matt fasademaling.

Underlag: Til utvendige og innvendige mineralske underlag. Beckers Silikatmaling er godt egnet til underlag av puss, eternit (ikke Supereternitt), frostbestandig murstein, samt gammel kalk- eller tidligere silikatmalte flater. Beckers Silikatmaling reagerer kjemisk med mineralsk underlag.

Påføring: Pensel, rull eller sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før etter 3 – 5 uker når produktet er gjennomherdet. En jevnlig vask av overflaten er å anbefale.

Vask av malte flater: Det anbefales å vaske med Beckers Fasadevask. Vedlikeholds-intervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og må derfor gjøres etter behov, produktet vil naturlig nedbrytes over tid.

Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov:
Emisjon (FLEC-måling):

4 uker: (ikke oppgitt)

26 uker: (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet eget Produkt-datablad og Sikkerhets-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhets-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.