

Front Vedlikeholdsmaling



*Enkelheten - et produkt, en beskyttelse, et strøk
Meget god dekkevne - for allerede malte fasader
Maler sjelden - lang holdbarhet over tid*

Front Vedlikeholdsmaling er en maling for tidligere malte trefasader hvor overflaten fortsatt er i bra stand. Malingen påføres bare med et strøk. For å oppnå god dekk og en overflate som gir lang og holdbar beskyttelse skal det påføres rikelig med maling. Med Front Vedlikeholdsmaling har det aldri vært enklere å male om huset!

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 6 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca 1 time

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sørg for at overflaten er klar for å overmales. Dette gjør du ved å bruke Beckers Fasadevask, og deretter Beckers Sopp og Algemiddel. Børst eller skrap bort løs maling. Små områder med bart treverk kan grunnes med Beckers Primex Tregrunn Pluss. Mal ett fyldig strøk med Front Vedlikeholdsmaling. Bruk anbefalt mengde maling i henhold til instruksjonene våre. Husk at hvis du endrer fargene der kontrasten er stor, for eksempel fra en mørk til en lys farge, er det ekstra viktig å bruke riktig mengde maling for å oppnå god dekk.

Påføring

Mal 1 strøk med Front Vedlikeholdsmaling. Påfør rikelig i h.h.t. anbefalt forbruk av malingen. Vi anbefaler at malingen påføres med rull for eksteriør maling og at det etterstrykes med en god fasadepensel. Husk at det er spesielt viktig å påføre nok maling hvis fargen på huset endres, f.eks. fra mørk til lys farge.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

Rør malingen godt før bruk!

Overflaten skal være tørr, maks 16% fukt. Mal ikke på solvarme overflater. Mal heller ikke hvis det er risiko for regn eller dugg innenfor 1-2 timer etter at malingen er avsluttet. Hvis det er store flater som ikke er tidligere behandlet, anbefales et annet Beckers malingsystemer. Det samme gjelder for industrigrunnet kledning. For mere informasjon, kontakt din fargehandler. Front Vedlikeholdsmaling skal ikke brukes på overflater som tidligere er behandlet med beis, linoljemaling eller

er slammaling.

OBS! Front Vedlikeholdsmaling skal ikke tynnes. Vi anbefaler heller ikke bruk av sprøyte.

Besøk vår hjemmeside www.beckers.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.