

# Gulvmaling Plus



*Beste kvalitet  
Tåler slitasje  
Skånsom mot både mennesker og miljø*

Beckers Gulvmaling Betong er en blank gulvmaling av svært høy kvalitet til innendørs betonggulv. Malingen inneholder ingen sterke løsemidler og er derfor skånsom for såvel deg som miljøet. Malingen er enkel å påføre og gir et holdbart, dekkende sluttresultat.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Universal

**FORBRUK**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Blank

**VERKTØY**  
Pensel, rull

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom + 5°C til ca. + 25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

**NYTT MALING UMALTE BETONGGULV, MINST 1 MÅNED GAMMEL:** rengjør for smuss og støv. Fett- og oljeflekker skal vaskes av med Beckers Avfettning. Eventuell sementhud skal fjernes ved maskinsliping eller vasking med saltsyre - 1 del saltsyre til 4 deler vann. Skyll godt med vann. **MERK!** Vær veldig forsiktig når du håndterer saltsyre. Når gulvet har tørket, grunnes en gang med Golvmaling Plus fortynnet med 10% vann. **OMMALING TIDLIGERE MALET ELLER LAKKERT BETONGOVERFLATER:** Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Matte blanke overflater med middels fint slipepapir. Gulvet får full holdbarhet og kan belastes etter 3 dager. **MALING AV LINOLEUMSBELEGG:** Rengjør gulvet grundig med Beckers Malervask og skurepad (f.eks. Grønn Scotch-Brite) og skyll grundig med rent lunkent vann flere ganger for å fjerne voks og poleringsrester. Det anbefales å prøvemale et lite område for å sikre at gulvet er fritt for voks og polering og har god vedheft.

## Påføring

For best resultat mal 2 strøk med Gulvmaling Pluss ufortynnet.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

Vedlikehold i hverdagen:  
Støvsug eller tørk støv av gulvet. Ved fuktig vasking, bruk en godt oppvridd klut/mopp og et vaske- eller oppvaskmiddel. OBS Bruk aldri sprit, sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som

inneholder voks.

Skadeutbedring/kompletterende behandling.  
Rengjør gulvet nøye og slip overflaten med et fint slipepapir. Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.  
For best resultat, mal alltid hele gulvet for å unngå struktur, farge eller glansforskjell. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne gulvmalingens struktur/penselstrøk for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

Generelt:

Normalt kan gulvet brukes etter 1-2 døgn. Før det bør man være forsiktig med det behandlede gulvet. For tyngre belastning på gulvet, som sofaer og skap, bør gulvet få tørke i 5 døgn til gulvet er gjennomherdet. Tørketidene som er angitt gjelder for normal temperatur og fuktighet på gulvet - 23 grader og 50% fuktighet. Ved kaldere overflate og høyere luftfuktighet forlenges tørketiden.

## Viktig

Ikke mal på overflater med en temperatur lavere enn +5 ° C. Rør godt før bruk.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*