

Heftgrunn



*Grunning med ekstra gode feste-egenskaper på harde, ikke-sugende underlag innendørs
Kan også brukes på detaljer utendørs som ikke krever maling for beskyttelse mot rust
Tørker raskt og kan overmales med vanntynnbar dekkmalning*

Vanskelig å få malingen til å feste på hardt underlag? Grunn med Heftgrunn. Beckers Heftgrunn er en akrylat grunning med ekstra godt feste til harde ikke-sugende underlag. Den brukes primært innendørs på industrilakkerte, forzinkete/galvaniserte, aluminium, kobber og harde PVC-overflater Heftgrunn kan også brukes som grunning på detaljer utendørs som ikke krever rustbeskyttelse. Malingen tørker raskt og kan overmales med Beckers vanntynnbar dekkmalinger.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Universal

FORBRUK
10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 5 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322