

# Isolergrund



*Motvirker blærer på tapet  
Motvirker gjennomslag fra underlaget  
For vegger og tak inndørs*

Isolergrunn er en vanntynnbar grunning som hindrer blærer og skaper gode forutsetninger for en perfekt overflate. Anvendes til å isolere papirtapet og støvete overflater før sparkling eller maling. Isolergrunn kan benyttes i systemer med Isolermaling Matt ved isolering av overflater skadet av nikotin, sot og vann.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Matt

VERKTØY  
Pensel, rull, høytrykkssprøyting

MALINGSTEMPERATUR  
Mellom +5 °C og ca +25 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL  
Acrylat

VOC  
Grenseverdi (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

# Forberedelse av overflaten

Rengjør overflatene for smuss og støv. Sørg for at underlaget er tørt og fast.

Tidligere malte overflater, samt brannskadde overflater vaskes med egnet rengjøringsmiddel i henhold til anvisning

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version