

Isolergrund

*Motvirker blærer på tapet
Motvirker gjennomslag fra underlaget
For vegger og tak inndørs*

Isolergrunn er en vanntynnbar grunning som hindrer blærer og skaper gode forutsetninger for en perfekt overflate. Anvendes til å isolere papirtapet og støvete overflater før sparkling eller maling. Isolergrunn kan benyttes i systemer med Isolermaling Matt ved isolering av overflater skadet av nikotin, sot og vann.



Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, høytrykkssprøyting

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5 °C og ca +25 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Rengjør overflatene for smuss og støv. Sørg for at underlaget er tørt og fast.

Tidligere malte overflater, samt brannskadde overflater vaskes med egnet rengjøringsmiddel i henhold til anvisning

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version