

Isolermaling



*Hindrer gjennomslag fra nikotin, sot og vannskader
Grunning og toppstrøk i ett.
Overmalbar*

Grunning og toppstrøk i ett. Beckers Isolermaling er en helmatt grunning og dekkmaling (toppstrøk) for vegger og tak innendørs. Malingen bidrar til å hindre gjennomslag av nikotin-, brann-, sot- og vannskader. Dessuten dekker malingen visse typer tusj og pennemerker.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C to ca. +25°C Overflate temperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at underlaget er rent, tørt og bæredyktig, og fritt for støv. Tapet skal være godt festet til underlaget. Fete overflater skal vaskes med Beckers Malervask.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 021221