

Kvistlakk



*Reduserer risiko for gjennomslag av fargestoff fra kvist
Skånsom mot miljøet
Gir et holdbart sluttresultat*

Beckers Kvistlakk reduserer risikoen for gjennomslag av fargestoff fra kvist når du maler tre innendørs. Kvistlakken er skånsom for mennesker og miljøet fordi den ikke inneholder sterke løsemidler. Få et mer holdbart resultat ved å forsegle kvistene med kvistlakk.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 0,5 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Før kvistlakken påføres, må overflaten være ren og tørr.
Eventuell harpiks som har sivet ut på overflaten, må skrapes eller slipes av før behandlingen.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322