

# Latexfug



*Tåler høye og lave temperaturer  
Kan overmales med vann- og løsemiddelbaserte malinger  
Tetter og jevner ut skjøter og sprekker*

Få et perfekt og holdbart resultat med Latexfug. Beckers Latexfug er en elastisk fugemasse til tetting av og jevning av skjøter og sprekker innendørs. Fugemassen kan bruke på de fleste overflater, som gipsplater, tre, aluminium, stål, glass, PVC, fliser og marmor. Den tetter opptil 30 mm brede skjøter. Fugemassen er svært slitesterk og tåler temperaturer fra -30°C til +70°C og kan overmales med såvel vanntynnbar som maling med løsemidler. Hvis du skal fuge i våtrom eller utendørs, anbefaler vi Beckers Malerfug Gråtonet.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Universal

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 1 timer.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522