

Magnetmaling



*Kan overmales med veggmaling eller maling til tre og panel uten å miste egenskapene
Gjør veggen til en praktisk oppslagstavle
Gir en fin, matt og mørkegrå overflate*

Beckers Magnetmaling er en vanntynnbar maling som gjør at magneter får feste på den malte flaten. Malingen passer best på sparklede overflater, puss, betong, treplater, spon, gipsplater. Når du maler med Magnetmaling, får du en matt, mørkegrå farge. Ønsker du en annen farge, kan Magnetmaling enkelt overmales med valgfri farge uten å miste den magnetiske effekten.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
4 - 5 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Fjern først støv og skitt med børste eller skrape. Overflaten skal være jevn og glatt og godt forankret i underlaget. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerisparkel eller Veggsparkel. Slip med fint sandpapir (P120-P180). Nye, ubehandlede overflater skal grunnes med Beckers Primer Grunning Vegg.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.