

Malerfug



*Tåler svært høye og lave temperaturer
Kan overmales med vann- og løsemiddeltynnede malinger
Til bruk utendørs og i fuktige områder*

Beckers Malerfug Gråtonet er en elastisk fugemasse som brukes til tetting jevning av skjøter og sprekker inne og ute. Malerfug Gråtonet brukes på underlag som betong, fliser, stein, klinker, marmor, gipsplater, tre, aluminium, stål, glass etc. Det tetter skjøter på opptil 30 mm bredde og jevner i hjørner og overganger mellom forskjellige materialer. Fugemassen er svært slitesterk og tåler temperaturer fra -30°C til +70°C og kan overmales med såvel vanntynnbar som maling med løsemidler.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Universal

MALINGSTEMPERATUR
Skal ikke benyttes i temperaturer under +5°C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 1 timer.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Fugeflatene må være rene og fri for løse partikler. Våtrom med svært absorberende overflater skal grunnes med våtrumsgrund fortynnet med vann 1:1.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522