

Malervask Plus



*Svært effektivt rengjøringsmiddel
Produktet er konsentrert og spes ut ca 1:5 med vann
Skånsom mot miljøet*

Husk å gjøre rent før du begynner å male. Malervask er et rengjøringsmiddel som blandes ut og brukes på alle flater innendørs før maling. Vasken fjerner fett og smuss effektivt. Ved bruk av Malervask blir flatene rene og mattere, noe som gir godt feste når du påfører ny maling. Produktet kan også brukes til grovrengjøring på sotete og andre svært skitne flater. Når du har vasket med Malervask, er flaten klar til overmaling.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

VERKTØY
Pensel, svamp

INNEHOLDER
AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE,
ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6
Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Påføre

BLANDING: Rengjøring før maling: 2 dl Malervask til ca. 1 liter vann.

BRUK: Påfør vaskemiddelet med svamp eller børste nedenfra og opp og la det virke noen minutter. Skyll med vann. På svært skitne flater kan det være nødvendig å skrubbe med rotbørste eller lignende før skylling. Ved maling, følg anvisningene på forpakningen.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322