

Mineralgrunn



*Binder og forsterker løse og porøse mineralske flater
Svært gode feste-egenskaper på harde betongflater
Beskytter mot fuktighet*

Beckers Mineralgrunn er en grunning som binder og forsterker porøse og støvete mineraloverflater. Egenskapene gjør at Mineralgrunn hefter meget godt på løse og porøse overflater og på harde betongflater. Grunningen hindrer underlaget fra å ta opp fuktighet, men slipper fukt ut som kommer innenfra, noe som minsker faren for frostsprengning. Mineralgrunn overmales med dekkmalningene våre for mineralske overflater.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Rengjøring bør utføres i henhold til arbeidsråd og datablad for Beckers rengjøringsprodukter. Overflater i dårlig forfatning bør repareres før behandling.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322