

Mood Air Wall



Air Cleaning Technology ISO 1600023*
2i1 Grunning & Toppstrøk
Vaskeklasse 1 ISO 13300*

Mood Air Wall er en vanntynnet, helmatt veggmalning av høyest kvalitet som gir et vakkert innendørsmiljø. Malingen er en kombinert grunning og toppstrøk med meget god dekkevne. Mood Air Wall er enkel å påføre, tørker raskt og gir en vakker overflate som kan tørkes av.

*Mood Air Wall reduserer aktivt nivået av formaldehyd i inneluften. Funksjonaliteten er bevist av tester utført av et uavhengig laboratorium i henhold til testmetode ISO 16000-23.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
+5°C till ca +25°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 2 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring. Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no

Forberedelse av overflaten

Pass på at underlaget er tørt, rent og støvfritt. Tidligere malte eller skitne overflater rengjøres med Beckers Malervask. Reparer eventuelle skader i overflaten med Beckers sparkel beregnet for vegger og tak. Slip over med medium slipepapir (P120) og ta vekk støv. Påfør 2 strøk Mood Air Wall med Rull, pensel eller sprøyte.

Påføring

Påfør 2 strøk Mood Air Wall med rull, pensel eller sprøyte.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Daglig stell: Rengjør overflaten med et mildt universalrengjøringsmiddel eller håndoppvaskmiddel og skyllderetter med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen fra bunn til topp og husk å ventilere rommet etterpå slik at veggene tørker raskere. Fjerning av flekker: Bruk håndvaskemiddel eller mildt universalrengjøringsmiddel. Svart misfarging (metallsverting) som følge av at for eksempel nøkler eller ringer gnis mot den malte overflaten kan fjernes med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller alkohol. Flekking/Touch-up: Benytt alltid det samme produktet som overflaten sist ble malt med og om mulig samme batchnummer som sist ble benyttet. Ved et annet batchnummer eller brekking av ny maling kan det oppstå et mindre fargeavvik. For best resultat, mal alltid hele veggen fra hjørne til hjørne for å unngå forskjeller i struktur, farge og glans. For flekkmaling, forsøk å oppnå samme struktur ved å bruke samme type rulle/pensel for å minimere risikoen for forskjeller i struktur, farge og glans. Annet: Malingsens gode egenskaper oppnås

først etter ca 14 dager ved normal romtemperatur, 23°C. Unngå tilsmussing og rengjøring av overflatene til malingen er helt herdet.

Viktig

Unngå å male om overflaten er kaldere enn +5 °C. Besøk www.beckers.no for mer informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.