

# Mood Perfect Ceiling



*Antirefleksteknologi  
Lett å påføre  
Jevnt resultat*

Beckers Mood Perfect Ceiling er en helmatt takmaling av høyeste kvalitet. Malingen har svært gode dekkegenskaper og gir et matt, jevnt og vakkert resultat.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Sprøyte, pensel, rull

**MALINGSTEMPERATUR**  
Fra +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Berøringsstør etter ca. 0,5 time. Overmalbar etter ca 3 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Vinylacetat-etylen (VAE)

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Umalte flater: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

## Påføring

Mal 2 strøk med Mood Perfect Ceiling.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

Vanlig vedlikehold: Tørk av flatene med en godt vridd opp klut. Husk at helmatte flater er mer følsomme for glansing og kan bli skjoldete ved kraftig rengjøring.

Flekkfjerning: Bruk egnet flekkfjerningsmiddel. Bruk aldri sterke løseløsemiddel eller sprit.

Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

For optimalt resultat, mal hele taket fra hjørne til hjørne for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å flekkmale, prøv å etterligne takets struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. Små flekker repareres med pensel.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

## Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +5°C.