

# Mood Velvet Color



*Vakker fargegjengivelse  
Matt og fyldig  
Kan tørkes av*

Mood Velvet Color er en ultramatt veggmalning som passer i rom der man ønsker et eksklusivt sluttresultat. Malingen gjengir farger svært godt og gir derfor spesielt en vakker fargedypde til mørke eller dype farger. Mood Velvet Color gir en jevn og avtørkbar overflate uten sjenerende reflekser.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull

**MALINGSTEMPERATUR**  
Fra +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Umalte flater: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Papirtapet: Kontroller at tapeten har godt feste i veggen. Sitter tapeten løst, skal den tas ned. Grunn et strøk med Beckers Tapetgrunn.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

## Påføring

Rør om før bruk.

Grunn- og overmal med Mood Velvet Color 2 strøk. Enkelte farger kan kreve et tredje strøk.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

Vanlig vedlikehold: Rengjør flaten med et rengjøringsmiddel og tørk av med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere.

Flekkfjerning: Bruk vanlig rengjøringsmiddel. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løseløsemiddel eller sprit.

Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

For optimalt resultat, mal alltid en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å male på flekker, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. Små flekker repareres med pensel. Generelt: De gode egenskapene til veggmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalingen er ferdig herdet.

## Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +5°C.

De gode egenskapene til veggmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur, ca. 23°C.

Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalingen er ferdig herdet.  
Se [beckers.no](http://beckers.no) for mer informasjon.