

Panelgrunn



*Fire funksjoner i en maling: Kvist, sperre, grunning og dekk.
Effektiv mot gjennomslag fra gulnet tre og kvistgjennomslag
Effektiv mot nikotin-, sot- og vannskadde på treoverflater*

Beckers Panelgrunn er en vanntynnbar alkydgrunning- og dekkmaling til trepaneler innendørs. Uansett om du har trepaneler i taket eller på veggen, Panelgrunn er effektiv mot gjennomslag av kvist eller gulnet tre. Den fungerer også bra mot nikotin, sot og vannskadde treflater. Panelgrunn kan overmales med de fleste vanntynnbare produktene til Beckers for vegger, tak, dører, list og paneler innendørs. Kvist-, forseglings-, grunn- og dekkmaling i ett. Enklere blir det ikke.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5 °C til +25 °C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 10 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

GAMMEL GULT UBEHANDLET PANEL: Vask grundig med Beckers Malervask før du maler. Skyll godt!

NY UBEHANDLET PANEL: Rengjør overflaten for smuss og støv før du maler. Spray om nødvendig på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut.

TIDLIGERE LAKKERTE ELLER MALTE OVERFLATER: Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Hvis overflaten er blank, slip den også matt med slipepapir.

REPARASJON: Bruk Beckers Snickerispackel.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322