

Panellakk



*Forsterket med UV-beskyttelse som beskytter treet
Utsetter treets gulning
Gir en fin og lettstelt overflate*

Panellakk er en halvmatt klarlakk med UV-beskyttelse til lakkering av vegg- og takpaneler innendørs. Produktet kan også brukes til å lakkere papirtapeter og som grunning på møbler og gulv. Det er mange fordeler med å bruke Panellakk. Blant annet utsetter lakken treets gulning, gir en fin overflatefilm og en overflate som er enkel å vedlikeholde.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5 °C til +25 °C i overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 2 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Ubehandlet treoverflater: rengjør for smuss og støv.
Lakkerte overflater: Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Slip over med middels fint slipepapir, fjern støvet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.