

Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus



*Suveren glans- og fargeholdbarhet
Fyldig følelse, lett å male med
Gir en jevn og vakker overflate*

Nå er vår beste maling til vindu og tredetaljer enda bedre! Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus har en forbedret farge- og glansholdbarhet, tørker raskt og gir vinduer og tredetaljer maksimal beskyttelse. Den er spesielt tilpasset for maling av vinduer og tredetaljer. Malingen siger ikke og er derfor svært enkel å male med. Med Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus får du et vakkert halvblankt utseende.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Overflatetemperatur: minst +5°C

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Overmalbar: 6-8t
Støvtørr: 3-4t

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Modifiserte alkyder



Forberedelse av overflaten

Overflater som skal males må være rene og tørre. Vask skitne overflater. Skrap bort løstsittende eller oppsprukket gammel maling og porøs/grånet tre. Skarpe hjørner og glatte/høvlede overflater slipes med grovt slipepapir. Ta bort sprukke og løst kitt. Behandle sugende overflater, som endetre, hjørneskjøter/hjørnestykker og kittfalsler med Primex Grunnolje Tre Plus. Tørk av overskytende. Tidligere malte, grunnoljede samt trehvite overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus. Reparer sprekker og fyll opp fuger med Beckers Malerfug samt kitt med Beckers Vinduskitt. Ferdigmalt med 2 strøk Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus, se våre instruksjoner for fremgangsmåte. Benytt en myk, helsyntetisk pensel og mal noen mm inn på glasset for å forsegle kittkanten. For best resultat, mal bunnstykket og en stykke opp på sidestykkene en ekstra gang.

Vedlikehold

Skyll overflaten med rent kaldt vann. Påfør Beckers Utendørsvask, fortynnet som anbefalt. Vask deretter overflaten og skyll grundig med vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke - fukt fasaden før du bruker utendørsvask og vask derfor mindre områder om gangen.

Merk at Beckers Utendørsvask kan ha etsende effekt på glass. Dekk derfor til glasset nøye før du vasker overflaten.

Overflater utsatt for mugg/sopp rengjøres med Beckers Sopp- og Algemiddel, fortynnet i henhold til anbefalingene for det tiltenkte formålet.

Ved vedlikehold av vasking av malte overflater, må de være i så god stand at de ikke absorberer vann direkte under rengjøring (litt vann trenger alltid inn). Hvis overflatene er i så dårlig forfatning at de absorberer vann, dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi å male på nytt. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk kommunalt vanntrykk når du vasker vindu og tredetaljer. Vår anbefaling er at vaskemiddel alltid skal skylles grundig av.

For mer informasjon, kontakt Beckers kundesenter eller nærmeste Beckers-forhandler.

Viktig

Omrøres før bruk! Underlaget skal være rent og tørt når det skal males, max 16% fuktighet i treet. Mal ikke på solvarme overflater eller på overflater som er kaldere enn 7°C. Mal ikke når det er fare for regn eller dugg innenfor 2-4 timer etter avsluttet malerarbeid.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.