

Primer Gel



*Tilsatas som blandes i fasademaling til maling av mineralske overflater
Gir bra beskyttelse mot fuktopptak når blandet i mellomstrøket
Får pussfasaden til å se nyoppusset lengre*

Primer Gel er en primer benyttet som grunnmaling av mineralske overflater ved å blande produktet med Kivisil Fasademaling, Pussmaling, Betongbeskyttelsesmaling eller Novasil i mellomstrøket. Med Primer Gel går sjiktoppbyggelsen raskere fordi den blandes i mellomstrøksmalingen - så man slipper å grunne overflaten, man går rett på med mellom- og toppstrøk. Bruk Beckers Primer Gel hvis du vil ha et resultat som holder i lengden.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 5 m²/l

MALINGSTEMPERATUR
Minst +5°C i overflatetempratur og under 80% rel. fuktighet.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
2-5 timer. Neste behandling kan utføres dagen etter.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Nye underlag skal være tørre og gjennomherdet før grunning og overflatebehandling. Rengjør underlaget for smuss, skitt, mugg, alger og salter.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.