

Primer Grunning Tre & Panel



*Vanntynnet grunning av høy kvalitet
Gir en fyldig og fin finish for viderebehandling.
Sikkrer vedheft for mellom- og toppstrøket.*

Beckers Grunning Tre & Panel er en vanntynnbar grunning av veldig høy kvalitet, egnet for treverk, dører, listverk og møbler innendørs. Bruk Beckers Grunning Tre & Panel før du maler med Beckers penselkvalitetsmalinger for å sikre et fin, sikker og holdbart resultat.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebfri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat



Forberedelse av overflaten

Umalte overflater: Forsikre deg om at underlaget er fast og fritt for støv. Skrap og børst grundig. Kvister grunnes med Beckers kvistlakk.

Malte overflater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask etter anbefaling. Blanke overflater bør mattslipes med fint slipepapir. Skader skal repareres med Beckers Snickerispackel, slip jevnt.

Fabrikkklakkerte og ikke-absorberende overflater: Grunn med Beckers Heftgrunn som flyter godt ut og gir bedre vedheft til underlaget for malingen.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.