

# Primer Grunning Vegg



*Fyldig grunning som er lett å male med på de fleste flater innendørs  
Høy kvalitet  
Gir et jevnt og dekkende sluttresultat, klart for toppstrøk.*

Primer Grunning Vegg er en helmatt maling til grunning av tak vegger innvendig. Den har god fyllevne og stopper innsug i underlaget, dermed får man en jevn overflate til toppstrøket. Egner seg som grunning på sandsparkel, puss, betong, strie, filt og bygningsplater av trefiber, spon og gips.

Ved å grunnmale tar oppussingen litt lenger tid, men sluttresultatet blir desto bedre.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
4 - 7 m<sup>2</sup>/l

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Vinylacetat-etylen (VAE)

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Umalte flater: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Primer Grunning Vegg

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en gang med Primer Grunning Vegg

Papirtapet: Limte overflater og kalkholdige overflater, se Beckers Tapetgrunning for anbefaling.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*