

Primex Gel



*Sparer tid - blandes direkte i dekkmalingen
Beskytter mot fuktabsorpsjon
Får pussfasaden til å se nyoppusset lengre*

Få malingen til å vare lenger på pussfasaden. Beckers Primex Gel er en primer som brukes til å grunne mineraloverflater ved å blande den i Kivisil Fasademaling, Pussmaling, Betongbeskyttelsesmaling eller Novasil i første strøk. Med Primex Gel går den grunnleggende jobben raskere takket være at den blandes direkte i dekkmalingen - på denne måten unngår du grunning av underlaget, før du går på det siste strøket med dekkmalingen. Bruk Becker's Primer Gel hvis du vil ha et langvarig resultat.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 5 m²/l

MALINGSTEMPERATUR
Minst +5°C i overflatetemperatur og under 80% rel. fuktighet.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
2-5 timer. Neste behandling kan utføres dagen etter.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Annet

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Nye underlag skal være tørre og gjennomherdet før grunning og overflatebehandling. Rengjør underlaget for smuss, skitt, mugg, alger og salter.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.