

Primex Grunnolje Tre Pluss



*Beskytter treet mot vannopptak
Beskytter mot oppsprekking av trevirke
Beskytter treet mot vannopptak*

Primex Grunnolje Tre Pluss brukes til å beskytte skjøter, endaved og andre utsatte deler på tre utendørs. Primex Grunnolje Tre Pluss trenger veldig lett inn i trefibrene, noe som gir en veldig god beskyttelse mot vannopptak og redusert risiko for sprekker i tre- og malingsstrøk.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 12 m²/l

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +5 °C i overflatetemperatur og under 80 % relativ luftfuktighet.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Modifiserte alkyder

Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at overflatene er tørre, rene og fri for støv. Nedslitt og gråtonet treverk bør fjernes ved børsting og sliping.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 250322