

Primex Tregrunn Plus



*Kort tørketid - grunning og første strøk på samme dag
Reduserer risikoen for fargegjennomslag fra kvister ol.
Gir godt vedheft for toppstrøket*

Primex Tregrunn Plus er en grunning som beskytter og motvirker fuktopptak, har god dekkevne og gir god vedheft for toppstrøkene. Primex Tregrunn Plus har en spesialutviklet hurtigtørkende formulering som gjør det mulig å påføring grunningen og første strøk på samme dag. Grunn fasaden med Primex Tregrunn Plus for utmerket beskyttelse og holdbarhet. Ved maling av vinduer, følg instruksjonene for Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus eller Perfekt Helmatt Vindu & Tredetaljer Plus.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, høytrykksprøyting

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +7 °C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd og linolje

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Overflater som skal males må være rene og tørre. Skitne overflater vaskes med Beckers Uten dørsvask eller Beckers Alge & Soppvask ved behov. Blanke, harde og glatte overflater samt skarpe hjørner og kanter slipes med grovt sandpapir. Grånet, porøst treverk og løs maling skrapes eller børstes ned til fast overflate. Alle overflater børstes rene for smuss og støv. Høvlede flater og utskårne tømmerstokker rubbes opp med grovt sandpapir før maling. Nytt eller tidligere ubehandlet treverk påføres Primex Grunnolje Tre Plus til metning på endaved, skjøter og spikerhoder. Tørk av overflødig olje etter 30 minutter.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.