

Scotte 40 Snickerifinish



*Luktsvak ved påføring og tørking
Lett å påføre, flyter godt ut og har god dekkevne
Svært god vedheft*

Scotte 40 Snickerifinish er en halvblank akrylmaling til tre, panel, dører, vinduer og list innendørs på både nye som malte flater. Malingen fester svært bra på flater som tidligere er malt med olje- eller akrylmalinger, den er lett å påføre, flyter god ut og har gode dekkevne.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +8°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

UMALTE OVERFLATER: Fjern løs skitt og smuss. For grunning og slipestryking, bruk Scotte Snickerislip.
MALTE OVERFLATE: Spray Beckers Malervask på den og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Fabrikkmalt treverk skal slipes til matt med fint sandpapir og grunnes med Beckers Heftgrunn.
SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk Beckers Snickerispackel.

Påføring

Mal 2 strøk med Scotte 40 Snickerifinish.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med egnet rengjøringsmiddel eller et mildt oppvaskmiddel og skylle med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedefra og opp og så luften godt for at veggene skal tørke raskere.

Flekkfjerning:

Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Flekking/ Touch-up:

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

n.

For best resultat, mal hele flaten for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne flatens/malingens penselstruktur for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

Generelt:

De endelige egenskapene til malingen oppnås først etter 14 dager ved normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til og rengjøre flatene til malingen er ferdig herdet.

Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn + 8°C.

Rør om før bruk.

For mer informasjon, les arbeidsråd, brosjyrer og nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.