

Scotte A Sparkel



*Allsidig sprøytesparkel
Lett å påføre og høy fyllevne
Anbefales for nybygg*

Scotte A Sprøytesparkel er en ferdigblandet, smidig sprøytesparkel for bredsparkling, skjøtsparkling, ilegging av remse og også grenging av tak innendørs. Scotte A er beregnet på de fleste tørre overflater innendørs, spesielt tilpasset for å passe en normal framgangsmåte og fremdrift ved nybygg.

Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 13963.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Overflaten er tørr etter ca. 3 timer og kan slipes og males etter 7-10 timer avhengig av sjiktkykelse, temperatur og luftfuktighet.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522