

# Scotte GI Pulversparkel



*Reparerer sprekker og hull  
Tørker raskt og krymper ikke ved tørking  
Fyller meget bra og er lett å slipe*

Scotte GI Pulversparkel er en multifunksjonell gipspulversparkel, herdende masse, med meget god fyllevne og er skapt for reparasjon og finsparkling av de fleste overflater innendørs. Bruk Scotte GI Pulversparkel når du skal reparere sprekker, hull eller bare finsparkle vegger og tak. Scotte GI Pulversparkel er lett å jobbe med og fyller godt, er lett å slipe, tørker raskt og krymper ikke i tork.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
1 l/m<sup>2</sup>

**VERKTØY**  
Sparkel

**MALINGSTEMPERATUR**  
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Overflaten er tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522