

Scotte J Sparkel



*Ekstra god feste-egenskaper til overflate og skjøteremse
Lang åpentid og smidig konsistens
Tilpasset til strimling, skjøt- og flekksparkling.*

Scotte J er en ferdigblandet finkornet strimle, fuge- og skjøtesparkel med god fyllevne for vegger og tak innendørs. Sparkelen passer til sparkling av skjøter og til ilegging av papirremse. Scotte J brukes primært på gips og andre byggplater der plateskjøter skal sparkles med papirremse og sparkel.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
0,3L/M

VERKTØY
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR
Ikke sparkle hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Strimlede skjøter må tørke minst 12 timer.

Overflatesparkling er tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 010722