

Scotte LB Sparkel



*Spesielt tilpasset ikke-sugende underlag
Smidig med meget god fyllevne
Lang åpentid*

Scotte LB er en middels kornet sparkel til bredsparkling med god fyllevne. Sparkelen er godt egnet til bredsparkling av ikke-sugende underlag på vegger og tak innendørs. Bruk den på blant annet på malt glassfiberstrie eller harde, ikke-sugende betongflater. Vegg og tak kan også helsparkles med Scotte LB. Et allsidig produkt som gjør jobben enklere. Ikke til legging av skjøteremser.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522