

# Scotte LF Sparkel



*Gir et ekstra jevnt overflate før maling og tapetsering  
God fyllevne, myk konsistens og lang åpentid  
Kan brukes som toppsjikt for ekstra fint resultat*

Scotte LF Sparkel er en ferdigblandet lett finkomet håndsparkel med god fyllevne og som er lett å legge i tynne lag innendørs i tørre rom. Scotte LF brukes på betong, lettbetong, puss, fliser, gipsplater og i tapetskjøter, men også til hjelparkling der det kreves ekstra jevn overflate. Scotte LF Sparkel kan også brukes som toppsjikt der det kreves ekstra jevn overflate.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
1 l/m<sup>2</sup>

VERKTØY  
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR  
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



# Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522